



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	7.90 m
• Länge Rumpf	7.50 m
• Länge Wasserlinie	7.35 m
• Breite Rumpf	2.75 m
• Tiefgang Hubkiel	0.85 m / 1.85 m
• Ballastgewicht Hubkiel	620 kg
• Tiefgang Kurzkiel	1.45 m
• Ballastgewicht Kurzkiel	615 kg
• Austauchung	12.50 m
• Nettoverdrängung EG	2 150 kg
• Kraftstoff Fassungsvermögen	: 30 l
• Frischwasserbehälter	: 40 l
• Motorleistung	14 PS

KONSTRUKTEURE

- Finot Conq et Associés

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie B - 4 Personen
- Kategorie C - 5 Personen
- Kategorie D - 6 Personen

SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	19.90 m ²
• Genua-Kluver	100 %-16.70 m ²
• Symmetrischer Spinnaker	51.53 m ²
• Asymmetrischer Spinnaker	46.10 m ²
• I	10.30 m
• J	2.96 m
• P	9.80 m
• E	3.50 m



STANDARD AUSSTATTUNG

AUFBAU

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat..

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform, hergestellt unter Verwendung von unidirektionellem Gewebe, verleimt und stellenweise an den Rumpf laminiert
- Deck in Sandwich-Bauweise (Glasfaser / Balsa / Polyesterharz)
- Gehbereiche mit rutschsicherem Belag des Typs "Picot"
- An das Deck anlamierte Deck-Innenschale
- Fußreling aus Massivholz, verleimt und verschraubt, stellt die Verbindung zwischen Rumpf und Deck her
- Feststehender Kiel aus Gusseisen, über ein Verschraubungssystem mit Gegenplatte aus Edelstahl am Boot angebracht
- Hubkiel: aus Gusseisen - schwenkbar und über ein handbetätigtes Spindelsystem mit Winschkurbel manövrierbar
- 2 aufholbare(s) und einstellbare(s) Ruder
- Rumpffarbe grau (gel coat) - Rumpfdekoration in anthrazitgrau

DECK AUSSTATTUNG

TAKELAGE

- Klassischer Mast 9/10 aus eloxiertem Aluminium, 1 gepfeilte Salingetagen
- Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Spiralausführung
- Püttinge der Oberwanten und Unterwanten über der Rumpf-Decklinie befestigt
- Einfacher Achterstag, mit Talje einstellbar - Befestigung des Pütting am Balken des Heckspiegels
- 1 Talje der Großschot an einem Auge im Cockpit angeschlagen
- 1 Baumniederholer mit Talje
- 1 Genua-Rollreiffanlage - 1 Verankerung für Vorstag am Bugbeschlag
- 2 Genuaschienen mit über Trimmthaljen einstellbarem Schlitten - Rückführung der Falle zum Cockpit
- Komplettes laufendes Gut: 2 Genua-Schoten, 1 Genuafall, 1 Großschot(en) mit den erforderlichen Blöcken und Talje, 1 Großsegelfall, 2 Reffvorrichtungen, 1 Grosssegelrand
- 2 Blöcke mit Klemme
- 2 dreifache(r) Stopper
- 2 Rollklampen

WINSCHEN

- 2 Winschen aus Aluminium self tailing (H16.1 STA)
- 1 Köcher für Winschkurbel(n)
- 1 Winschkurbel

FESTMACHEN -ANKERN

- Selbstlenzender Kettenkasten - 1 Ankerring - 1 Verschlussdeckel
- 1 Bugbeschlag aus Aluminium - 2 integrierte Verholklampe(n)
- 4 Belegklampen aus Aluminium

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Bugkorb aus Edelstahl, 3-beinig
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- Einfacher Relingsdurchzugs und Relingstützen aus Edelstahl

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 2 Staukästen mit Facheinlagen
- 1 Stauraum für die Rettungsinsel im hinteren Teil des Cockpits
- 1 Ruderpinne aus Massivholz, Pinnenausleger mit Kardangelenk

BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- 1 Badeleiter aus Edelstahl
- 1 Handgriff aus Edelstahl

EINRICHTUNGEN

- Innenausbau Alpi in Weißseidentönung
- Boden aus Polyester mit rutschsicherem Belag
- Wegerung aus Vinylstoff

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 1.77 m
- 1 Luke im Niedergang aus Polyester mit integrierter Verglasung - Holztür
- Niedergang aus Polyester - Stufen mit rutschsicherem Belag

VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.56 m
- Doppelbett (1.90 m x 1.50 m) - Schaumstoffmatratze und Überzug
- Staufächer
- 1 Luke zum Öffnen auf dem Kajütdach
- Schiebetür

WCS

- 1 Waschbecken aus Polyester - Handpumpe - Tülle
- 1 Schrank - 1 Kleiderschrank
- 1 Spiegel
- Staufächer und Stauraum entlang des Rumpfs
- 1 Marine WC
- 1 Feststehende Luke im Kajütdach

MESSE

- Stehhöhe: 1.70 m
- 2 Bänke mit Matratzen und Überzug: Bank an Steuerbord (2.05 m x 0.60 m) zur Doppelkoje umwandelbar (Standard) - Bank an Backbord (1.95 m x 0.60 m) kann als einfache Koje genutzt werden
- Salontisch aus Holz - 2 Tischklappen
- Staufächer entlang des Rumpfs
- Stauraum unter den Bänken
- 2 Feststehende(s) Bullauge(n) im Rumpf
- 2 Bullauge(n) zum Öffnen im Deckshaus



KOMBÜSE

- Stehhöhe: 1.62 m
- Spülbecken aus Polyester mit Ausgießer - Fußpumpe - Schneidbrett
- Staufächer und und Stauraum unter dem Spülbecken
- 1 Eisschrank aus Polyester 50 l mit Körben
- Stellplatz für den Herd
- Flaschenschrank aus Edelstahlraht

KARTENTISCH

- Pult mit Klappdeckel 0.70 x 0.60 m
- 1 Staufach unter dem Tisch
- 1 Paneel für die Navigationsinstrumente

MOTOR

- Motor Yanmar 14 PS
- Motor-Bedienelemente im Cockpit - Steuertafel des Motors am Kartentisch
- Motorraum - Schalldämmschaum
- 1 Kraftstofftank(s) (30 Liter)
- Meerwasserfilter, Diesel und Wasserabscheider
- Wellenanlage aus Edelstahl - Sitz aus Glasfaser-/Epoxidharzkomposit
- Fester Zweiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (mit Scharnieren zum Umklappen und Handgriff)

ELEKTRIZITÄT

- 1 Batterie(n) 12 V, 70 Amp
- 1 Schalttafel 12 V mit 6 Funktionen - Sicherungen
- Navigationslichter am Masttopp
- Beleuchtung: Deckenlampen und Lichtleisten

WASSER- UND GASINSTALLATION

- 1 Rotationsgeformte(r) Wassertank(s) (: 40 l)
- 1 Handlenzpumpe
- 1 Starrer Abortwasserbehälter (: 50 l)

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	DYNAMIC
Traveller-Schiene für die Großschot im Cockpit	■
Ankerbeschlag aus Edelstahl auf dem Bugbeschlag	■
Steuerkompass an der Wand	■
Gasherd mit 1 Flamme, kardanische Aufhängung + Gaskasten im Cockpit	■
Cockpitbänke mit Massivholzlatten belegt	■
Staunetze auf Edelstahlstangen an Backbord und Steuerbord	■
Zusätzliche Luke zum Öffnen im Toilettenraum	■

OPTIONEN

PACK _____

ELEKTRONIKPAKET

- Tridata Log Geschwindigkeitsmesser Tiefenmesser Raymarine ST 60+

WEITERE OPTIONEN _____

- Weiße Rumpffarbe - Rumpfdekoration in anthrazitgrau
- Segelsatz (Großsegel mit 4 Latten und 2 Reffreihen - Rollgenoa mit UV-Schutzband - Lazy-jacks - Lazybag)
- Windrichtungsanzeiger Windex
- 2 Flaggleinen
- Asymmetrischer Spinnaker mit Spinnakerbaum (Schoten, Fall, Halterung für Gennakerbaum, 3 Bewegliche Decksaugen)
- Symmetrischer Spinnaker und Spinnakerbaum (Baumniederholer, Baum-Topnant, 2 Spinnakerschoten, Fall, Spinnakerschot-Barber)
- 2 Manövrierwischen H32.2 STA
- Schraube 2 klappbare Flügel
- Rüsteisen für Stützen
- Wattstützen für die Hubkielversion
- Wattstützen für die Kielversion
- Radio mit CD-Player / MP3 + 2 Lautsprecher im Innenraum
- Zusätzliche Batterie 70 Amp