



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	14.99 m
• Länge Rumpf	14.99 m
• Länge Wasserlinie	13.25 m
• Breite Rumpf	4.41 m
• Leere Verdrängung Grosser Tiefgang	13 115 kg
• Austauschung Standard	22.35 m
• Tiefgang Standard Geringer Tiefgang Guss	2.40 m
• Ballastgewicht PTE	4 770 kg
• Tiefgang Option Grosser Tiefgang Blei / Guss	2.80 m
• Ballastgewicht GTE	4 300 kg
• Frischwasserbehälter	: 568 l
• Kraftstofftank	: 237 l
• Motorleistung	75 PS sail drive

KONSTRUKTEURE

• Architekt Konstrukteur	P. Briand Yacht Design
• Gestaltung und Design innen	Veerle Battiau

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 8 Personen
- Kategorie B - 9 Personen
- Kategorie C - 14 Personen



SEGELFLÄCHE UND STANDARDSEGELPLAN

• Großsegel	68.60 m ²
• Genua-Kluver max	70.10 m ²
• Spinnaker	160.00 m ²
• I	19.03 m
• J	5.36 m
• P	18.50 m
• E	6.50 m

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN KOHLEFASER (OPTIONAL)

• Großsegel	74.60 m ²
• Genua-Kluver max	76.10 m ²
• Spinnaker	160.00 m ²
• I	20.03 m
• J	5.36 m
• P	19.50 m
• E	6.50 m



STANDARD AUSSTATTUNG

AUFBAU

Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat..

- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Strukturelle Innenform in monolithischer Ausführung am Rumpf laminiert und mit ihm verleimt
- Deck in Infusionstechnik (Verbundplatte / Glasfaser / Balsa / Kunstharz)
- Alle Arbeits- und Gehbereich an Deck sind mit einem Antirutschbelag versehen
- Mit dem Deck verschweißte Deckgegenform in monolithischer Ausführung
- Verschraubte, verleimte und durch 1 Schanzkleid aus Massivholz verschraubt eingefasste Verbindung zwischen Rumpf und Deck:
- Kiel Geringer Tiefgang (Standard) - Bombenform Torpedo - aus Gusseisen / Kielbombe und Kielkörper aus Gusseisen
- Kiel Grosser Tiefgang (optional) - Bombenform Torpedo - gemischt Blei / Guss / Kielbombe aus Blei und Antimon und hohler Kielkörper aus Gusseisen
- Der Kiel ist über ein Verschraubungssystem mit Gegenplatte aus Edelstahl am Boot angebracht
- Schweberuder in Sandwichbauweise aus Glasfaser und Polyurethanschäum - Ruderschaft im Injektionsverfahren hergestellt - Selbstausrichtende Ruderlager mit kugeligem Sitz mit Kugellagern und Lagerrollen
- Weiße Rumpffarbe - Graue Rumpfdekoration

DECK AUSSTATTUNG

TAKELAGE

- Klassischer Mast 9/10 aus eloxiertem Aluminium, 3 gefeilte Salingetagen (Schubsalinge), auf den Kiel aufgesetzt
- Mastkragenbeschlag - 2 Beschlagsunterzüge - 10 Umlenklöcke
- 3 Klappstufen
- Baum aus eloxiertem Aluminium Max. Depth
- Baumniederholer Hydraulisch
- Stehende Takelage ROD
- Einfacher Achterstag - Einstellung über hydraulischen Spanner
- Klassisches Stag - Befestigung der Pütting im Ankerkasten
- Genua-Rollreffanlage - Trommel unter dem Deck
- 1 Traveller-Schiene für die Großschot auf dem Cockpitboden
- 2 Traveller-Schienen für die Genuaschoten - Kugelgelagerter Schlitten, auch unter Belastung einstellbar - 2 Endstücke mit Block für die Trimmthaljen zur Einstellung des Schlittens - 2 Umlenkrollen für die Genuaschot - 2 Stopper auf Deck für die Trimmthaljen zur Einstellung des Schlittens mit Püttingen und Umlenklöcken - 3 Umlenkrollen für die Reffleinen - Führungsaugse - Blockiervorrichtung
- Komplettes laufendes Gut Dyneema®: 1 Genuafall - 1 Schlepptau Genua-Rollvorrichtung - 2 Genua-Schoten - 2 Genua-Laufkatze für Hin- und Herbewegung - 1 Großsegelfall - 1 Grossegelrand - 1 Großschot im Cockpit - 3 Reffvorrichtungen
- 12 Fallenstopper
- 2 5-scheibige Fallumlenker am Mastfuß
- 2 Umlenklöcke auf dem Kajütdach
- Vorinstallierte Spinnakerausrüstung und Beschläge: 2 Püttinge für die Spinnakerschot - 2 Püttinge für den Achterholer - 2 Püttinge für den Baumniederholer

WUNSCHEN

Wünschen von Harken aus Aluminium self tailing:

- 1 Großsegelwisch 53.2 STA auf dem zentralen Cockpitsockel
- 2 Arbeitswünschen 48.2 STA auf dem Deckshaus
- 2 Genuawünschen 60.2 STA auf den Cockpitsüllen
- 2 Winskurbel(n)

BUG - FESTMACHEN - ANKERN

- Bugbeschlag aus Edelstahl - Anschlagpunkt für asymmetrischen Spinnaker
- 2 voneinander unabhängig zu öffnende abschließbare Klappen
- Selbstlenzender Kettenkasten - Ankerpütting
- Ankerbeschlag mit Klappsystem, unterstützt durch eine Gasfeder - Ankern (Anker Soc 24 kg, 40 m Kette Durchmesser 12 mm, 40 m Leine Durchmesser 22 mm)

- Waagrechtes elektrisches Ankerspill 1500 W - Schutzschalter - Relais 12 V - Fernbedienung mit Kabel - Klappbarer Bugbeschlag
- Segelkasten
- 6 Belegklampen aus Aluminium - Schutzbleche aus Edelstahl, mit der Rumpf-Deck-Verbindung verschraubt

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 2 Bugkorb(körbe) aus Edelstahl
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl - 1 Mittlerer Bugkorb - verbunden über 2 mit Schnappschäkeln versehene Relingsdurchzüge
- Doppelte Relingsdurchzüge, mit Spannschrauben einstellbar, Relingsstützen und Relingsstützenhalter aus Edelstahl
- Seitliche Relingspforte an Backbord und Steuerbord
- Flaggenmasthalter - Ringbojenträger
- 2 in das Deck auf Höhe der seitlichen Lukenabdeckungen integrierte Handläufe aus Kompositmaterial
- 2 Bewegliche Augen zum Einpicken der Sicherheitsleine (am Niedergang und am Mastfuß)

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Backskiste unter jeder Cockpitbank
- 1 Kasten für die Fallen neben dem Niedergang
- 1 Kasten für Festmacher und Leinen im Cockpitboden - Deckel mit Gasfeder zur Unterstützung
- 1 Stauraum, hinter dem Steuerstand Backbord
- 1 Gaskasten, hinter dem Steuerstand Steuerbord
- 1 Staukasten für die Rettungsinsel hinten im Cockpit - Deckel mit Gasfeder zur Unterstützung
- Cockpitbänke - Cockpitboden und Rudergängersitze mit Massivholzplatten belegt
- 2 Steuerradkonsolen aus lackiertem Aluminium: 2 Steuerräder aus schwarz lackiertem Aluminium, Ummantelung in Carbonimitation (Durchmesser 900 mm) - 2 Steuervorrichtung - Übertragungssystem mit Kette und Metallseilzügen, Rückführung zum Ruderquadrant
- 1 Not-Ruderpinne
- 2 integrierte Steuerkompassse in den Seitendecks neben den Steuerständen
- Motorsteuerung und Überwachungsinstrumente am Ende der Cockpitbank an Steuerbord
- Aussparungen für den Einbau der Navigationselektronik (Option) an den Rückseiten der Cockpitbänke an Backbord und Steuerbord
- 2 wasserdichte Lautsprecher
- 2-teilige Eingangstür aus PMMA (Stauraum unter dem Niedergang) - 1 Schiebeluke aus PMMA

BADEDECK UND HECKSPIEGEL

- Umklappbarer Heckspiegel / Badeplattform - mit Massivholzplatten belegt
- Öffnung des Heckspiegels mit Hilfe einer Talje, unterstützt durch eine Gasfeder
- 1 Badeleiter aus Edelstahl
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser

AUSSTATTUNGEN

- Innenausbau Alpi in Weißschichttonung
- Laminatboden im Parkettstil

NIEDERGANG

- Stehhöhe: 2.00 m
- Niedergang aus Edelstahl - Stufen aus Formholz mit rutschsicherem Belag - Abnehmbar
- 2 Handläufe aus Edelstahl

VORDERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.91 m
- Zentrales Doppelbett Island berth (2.00 m x 1.50 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung - Lattenrost - Gepolstertes Kopfbrett
- Kleiderschrank - 2 Schubladen - Stauraum - Ablagen für Tascheninhalt - 1 Frisiertisch - Staufächer entlang des Rumpfs
- 1 Deckluke mit Moskitonetz (1 Stufe unter der Deckenverkleidung dient als Notausstieg)
- 2 Feststehende(s) Bullauge(n) im Rumpf

VORDERES BADEZIMMER

- Stehhöhe: 1.96 m
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Getrennte Dusche - Brausekopf - Mischbatterie - Duschwand PPMA
- See-WC mit Handbedienung - Klappdeckel
- 1 Starrer Abortwasserbehälter (80 Liter)
- Ablagefläche mit quadratischem Waschbecken aus Kunstharz, Mischbatterie und Schlingerleiste aus Edelstahl
- Schrank mit Schubladen im englischen Stil - Geschlossene Staufächer
- Toilettenzubehör: Papierspender - Abfalleimer
- 2 Spiegel
- 1 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo

MESSE

- Stehhöhe: 1.95 m - 2.01 m
- Bank in L-Form - Schaumstoff mit doppelter Dichte
- 1 rechteckiger Salontisch - Rahmen aus Massivholz - Handgriffe - Staufächer in der Mitte - 2 Beine aus Edelstahl
- 2 abnehmbare Sitze - Beine aus Edelstahl - passend zum Salon
- Sofabank an Steuerbord
- Geschlossene Staufächer - Stauraum unter den Bänken - Staufächer im Boden
- Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung unter den Sülls
- 3 Deckluke(n) zum Öffnen mit Rollo / Moskitonetz
- 2 Feststehende(s) Bullauge(n) im Rumpf
- 1 kontinuierliches Belüftungssystem

KOMBÜSE STEUERBORD

- Stehhöhe: 2.00 m
- Pantry in T-Form
- Arbeitsfläche aus lachiertem Holz und Kunstharz - Schlingerleisten aus Massivholz - Handläufe
- Rechteckige Spüle - 1 Becken aus Edelstahl - Mischbatterie - 1 geschlossenes Abtropfbecken
- 1 Gasherd mit 2 Flammen, kardanische Aufhängung - Klappdeckel / Arbeitsfläche aus Holz
- 1 Kühlschranks mit Öffnung von vorne und Verdunster - 12 V - 100 Liter - Staukörbe
- 1 Kühlbox mit Öffnung von oben - 12 V - 60 Liter
- Küchenzubehör: Schneidbrett - Abfalleimer - Schwammablage - Abtropfgestell Edelstahl
- Geschlossene Staufächer - Staufächer - Schrank mit Schulblenden - Schubladen - Besteckschublade - Flaschenhalter
- Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung unter den Sülls
- 4 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau mit Rollo

KARTENTISCH BACKBORD

- Stehhöhe: 2.00 m
- Büroartiger Kartentisch in L-Form, (1.40 m x 1.40 m) - Bereich für Karten und Navigationsinstrumente entlang der Bordwand - Bürobereich / Computer gegenüber dem Niedergang
- 1 einstellbarer Drehsitz aus Vinylleder - Beine aus Edelstahl
- elektrischer Schalttafel - Zugang zum Ladegerät und den elektrischen Anschlüssen
- Tafel für den Einbau von Navigationsinstrumenten in geschlossenen Staufächern
- DVD-Player - 2 Lautsprecher im Salon - 2 Lautsprecher im Cockpit - TV 20" LCD
- Geschlossene Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt - Staufächer
- Handgriffe - Handläufe aus Edelstahl mit Lederummantelung unter den Sülls
- 1 Handlauf aus Edelstahl mit Lederummantelung an der Wand Achterbadezimmer
- 2 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau mit Rollo
- 1 Lichtleiste weiß/rot

BADEZIMMER HINTEN BACKBORD

- Stehhöhe: 1.98 m
- Für optimale Dichtheit aus einem Stück geformte Nasszelle
- Duschwanne - Brausekopf - Mischbatterie
- See-WC mit Handbedienung
- Ablagefläche mit quadratischem Waschbecken aus Kunstharz, Mischbatterie - Schlingerleisten aus Edelstahl
- Schrank mit Schubladen im englischen Stil - Geschlossene Staufächer
- Toilettenzubehör: Papierspender - Abfalleimer
- 2 Spiegel

- 2 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau mit Rollo

HINTERE KAJÜTE

- Stehhöhe: 1.98 m
- Die Achterkabine an Backbord ist geräumiger als die an Steuerbord
- 2 Kabinen mit jeweils:
- 1 Doppelbett (Backbord 2.00 m x 1.40 m / 1.20 m - Steuerbord 2.00 m x 1.30 m / 1.10 m) - Matratzen mit Anti-Schimmel-Behandlung
 - Liegestuhlähnliche Rückenlehne an der Bordwand mit Armstütze
 - Textil-Kleiderschränke mit Edelstahl-Gestänge - 1 Schublade - Staufächer - Ablagen für Tascheninhalt
 - 1 Bullauge(n) zum Öffnen im Decksaufbau mit Rollo
 - 1 Bullauge(n) zum Öffnen an der Cockpitseite mit Rollo
 - 1 feststehendes Bullauge im Rumpf

MOTOR

- YANMAR Motor Diesel 75 PS
- Reversiereinrichtung Sail Drive
- Motorsteuerung - Anlasser mit Schlüssel - Überwachungstafel im Cockpit Steuerbord
- Motorraum: Schalldämmschaum - Belüftung: 1 Luftertritt und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 WECHSELSTROMGENERATOR 12 V / 80 Ampere
- 1 Rotationsgeformter Kraftstoffbehälter, : 237 l (unter der Achterkoje Steuerbord) - 1 Elektronische Kraftstoffanzeige - Absperrhahn - 1 Einfüllstutzen mit Schlüssel (im Cockpit an Steuerbord achtern)
- Filter :Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Faltbarer Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang - 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

ELEKTRIZITÄT

- Schaltkreis 12 V - Schaltkreis 220 V
- 2 Batterien für Hilfssysteme 140 Ampere - 1 Motorbatterie 110 Ampere - Batterie Hauptschalter
- 1 Ladegerät 40 Ampere - 1 Quastecher 220 V - Lastverteiler
- elektrischer Schalttafel hinterleuchtet (12 V / 220 V) (Schutzschalter - Spannungsmesser 12 V / 220 V - Strommesser - Wasserfüllstandsanzeige - Kraftstoff-Füllstandsanzeiger - Alarm Batterie - Alarm Kraftstoff - Alarm Wasser)
- 1 Steckdose 12 V - 7 Steckdosen 220 V
- Beleuchtung: Quadratische Halogen-Deckenleuchten, ausrichtbare Leselampen und indirekte Beleuchtung
- Positionslichter: Toplicht und Ankerlicht am Mast - Buglicht Backbord/ Steuerbord am Bugkorb - Hecklicht am Heckkorb
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

WASSERLEITUNGSINSTALLATION

- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks (: 330 l Unter der vorderen Koje - : 238 l unter der Koje der Achterkabine Backbord) - Einfüllstutzen - Auswahl der Tanks über Venitle mit ¼-Drehung
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wasserversystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l (Betrieb über den Motor oder den 220 V-Stromkreis)
- 1 Starrer Abortwasserbehälter (80 Liter)
- Elektrische Duschwannenabflussschleusen
- 1 Elektrische Lenzpumpe - 1 Handlenzpumpe

GAS

- Kasten für 2 Gasflasche(n) im Cockpit (max. Durchmesser: 280 mm x 430 mm)
- Versorgungskreis aus Kupfer - Druckregler - Sicherheitshahn

AUSSTATTUNGSVARIANTE

	DYNAMIC	AMBITION
1 Elektrische Arbeitswisch Backbord Harken 48.2 STAEH	■	■
Einklappbarer Cockpittisch aus Holz und Aluminium	■	■
Sitzbezug und Schreibunterlage des Kartentischs aus Leder Camel First	■	■
Ledertasche mit Werkzeugsatz	■	■
Lautsprecher ACOUSTIMASS® 3	■	■
Tischherd/Grill mit 3 Flammen, kardanische Aufhängung, Luxusausführung	■	■
Elektrisches WC mit Quiet-Flush im vorderen und hinteren Toilettenraum	■	■
Starrer Abortwasserbehälter (80 Liter) Hinterer Toilettenraum	■	■
2 zusätzliche Batterie(n) für Hilfssysteme 140 Ampère	■	■
2 Spinnakerschot-Winschen Harken 48.2 STA		■
1 Elektrische Großschotwisch Harken 53.2 STAEH		■
Mikrowellenherd		■
Süßwasseranschluss Kai		■

OPTIONEN

PACK

ELEKTRONIKPAKET RAYMARINE

Cockpit Backbord:

- Analoger Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsmesser ST290
- Analoganzeige Windlupe ST290
- Numerische Tastatur ST290 für Mehrfachanzeige am Mastfuß
- Data Display ST290- Ohne Karte

Rückseite der Sitzbank am Steuerstand Backbord:

- Multifunktionsdisplay E120 in Farbe 12,1" (GPS, Plotter, Kaltenleser für Navionics Gold, Karten sind im Lieferumfang nicht enthalten)

Cockpit Steuerbord:

- Data Display ST290
- Autopilot-Tastatur ST290 + LS50
- Analoger Windrichtungs- und Windgeschwindigkeitsmesser ST290
- Analoganzeige Windlupe ST290

Mastfuß:

- 3 Graphikdisplays ST290

Kartentisch:

- Steuertastatur für das Display Serie E
- Anschluss TV

PACK EASY DOCKING

- Bugstrahlruder einziehbar
- Satz mit 4 Festmachleinen - 6 Fender

WEITERE OPTIONEN

- Steuerung Smartcontroller RAYMARINE
- Empfänger AIS RAYMARINE
- VHF RAYMARINE 240 E
- Radar (nur Radarkuppel) RAYMARINE
- Sensor Kreiselkompass RAYMARINE

- Rumpffarbe grau - Rumpfdekoration in anthrazitgrau
- Mast Aluminium und Baum schwarz lackiert (ROD)
- Kohlefastermast, weiß lackiert, Schiene ronstan (ROD)
- 2 Elektrische Genuaschotwischen Harken 60.2 STAEH (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- 2 Genuawinschen Harken 70.2 STA (als Ersatz für die Standardausrüstung)
- Symmetrischer Spinnaker - Spinnakerbaum aus Kohlefaser
- Asymmetrischer Spinnaker
- Schiene Facslide - Kugelgelagerter Schlitten
- Babystag - Wantenspanner - Manteltakel
- Satz Lazy Jack
- Deck mit Massivholzlatten belegt
- Deckshaus-Sprayhood grau
- Graue Cockpitpolster
- Doppelbett im Salon
- Moskitonetze vor den Bullaugen
- Geschirrsatz mit Zeichen
- TV-Antenne
- Heizung
- Klimaanlage
- Umrichter 12 V / 220 V - 2000 VA
- Generator 5.5 KVA